

کشنده الکترومغناطیسی 50KG

ELECTROMAGNETIC TRACTION 50Kg

E50



ویژگی ها

- ✓ Traction الکترومغناطیسی برای درب R.E.I
- ✓ نیروی کشش 50kg
- ✓ هسته مغناطیسی استیل، شامل صفحه استیل برای درب
- ✓ آزاد کردن درب در زمان قطعی منبع تغذیه یا پس از فشردن پوش باتن (push button)
- ✓ حفاظت در برابر Overvoltage
- ✓ نصب روی دیوار یا زمین (با پایه ETS10 و ETS15)
- ✓ برش‌های پیش ساخته برای لوله 16mm
- ✓ منبع تغذیه 24Vdc
- ✓ جریان مصرفی 100mA در 24Vdc
- ✓ دمای ذخیره سازی: $-10^{\circ}\text{C} / +70^{\circ}\text{C}$
- ✓ دمای کاری: $-10^{\circ}\text{C} / +70^{\circ}\text{C}$
- ✓ پیشینه رطوبت نسبی: 93% no condensed
- ✓ درجه حفاظت: IP40
- ✓ جنس: PA6 مشکی
- ✓ ابعاد: 70x100x52mm
- ✓ در صورت تقاضا، منبع تغذیه 48Vdc
- ✓ EN1155